











ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
<b>INTEGRATED SYSTEMS - (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)</b>		
<p style="text-align: center;"><b>G95</b></p> 	<p>Ολοκληρωμένο σύστημα DVD-Audio / Video με ενσωματωμένο Tuner, Ψηφιακό Digital Surround Processor και Πολυκάναλο ενισχυτή</p> <p>Δυνατότητα αναπαραγωγής DVD-Audio, DVD-Video, DVD-R Video CD (VCD), CVCD, MP3 CD Audio (CD-DA), CD-R, SACD (CD layer), DualDisc (DVD layer)</p> <p>Ισχύς 5x100W RMS power amplifiers</p> <p>Multichannel AM-FM /FM-DAB Receiver</p> <p>Audio inputs: 3 x stereo, 2 x stereo coax, 2 x stereo Toslink optical</p> <p>Audio outputs: 5 x digital amplifier (100W per channel into 8Ω), Line level analogue outputs on phono connectors, HDMI,</p> <p>Video processor: 2 x inputs, 1 x component input, 3 x S-Video input. Composite, 1 x S-Video, Component &amp; HDMI outputs,</p> <p>Full RS232 control ( 2 x DIN plus BNC), 12v Trigger output</p> <p>Faroudja DCDi scaling &amp; interlacing technology</p> <p>Βάρος: 13.5kg (30 lbs)</p>	<p><b>€ 5.999,00</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>F80</b></p> 	<p>Ολοκληρωμένο A/V Σύστημα, Ferrari Design</p> <p>Φορητό σύστημα CD - DVD player</p> <p>Δυνατότητα αναπαραγωγής CD-Audio, MP3, WMA music discs &amp; DVD-Video discs, ( CD-DA, CD-R/RW, MP3, WMA, DualDisc, DVD-V and DVD±R/RW )</p> <p>Ισχύος 3x80 watt RMS , 2.1 digital DSP-based stereo system με integral sub-woofer</p> <p>Ξυπνητήρι, DAB, AM και FM radio, Band III DAB Digital Radio</p> <p>Ενσωματωμένη κεραία για τοπικούς σταθμούς, LF/MF (AM) and FM stereo reception</p> <p>Δύο assignable antenna sockets</p> <p>Σύνδεσιμότητα με PC και iPod®, Ασύρματο τηλεχειριστήριο</p> <p>Digital &amp; analogue είσοδοι/ έξοδοι:</p> <p>3.5mm digital optical/analogue headphone out</p> <p>3.5mm aux analogue input (Aux 1)</p> <p>3.5mm digital optical input (Aux 2)</p> <p>iPod mini-DIN input (Aux 3) (iPod docking cable available separately)</p> <p>S-Video and composite outputs PAL/NTSC</p> <p>Βάρος: 6.5kg (14.3 lbs)</p> <p>Χρώματα Ferrari: κόκκινο, κίτρινο, λευκό, μαύρο, ασημί</p>	<p><b>€ 2.695,00</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>i80 iPod Dock</b></p> 	<p>Universal Dock for iPod®</p> <p>Χρώματα: gloss μαύρο (κόκκινο / κίτρινο κλιπ κατόπιν παραγγελίας)</p>	<p><b>€ 290,00</b></p>

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
<b>INTEGRATED SYSTEMS - (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)</b>		
<b>AD88</b> 	<p>Ολοκληρωμένο A/V Σύστημα, "Alfred Dunhill" Design            Φορητό σύστημα CD - DVD player            Δυνατότητα αναπαραγωγής CD-Audio, MP3, WMA music discs &amp; DVD-Video discs, ( CD-DA, CD-R/RW, MP3, WMA, DualDisc, DVD-V and DVD±R/RW )            Ισχύος 3x80 watt RMS , 2.1 digital DSP-based stereo system με integral sub-woofer            Ξηπητήρι, DAB, AM και FM radio, Band III DAB Digital Radio            Ενσωματωμένη κεραία για τοπικούς σταθμούς, LF/MF (AM) and FM stereo reception            Δύο assignable antenna sockets            Σύνδεσιμότητα με PC και iPod® , Ασύρματο τηλεχειριστήριο            Digital &amp; analogue είσοδοι/ έξοδοι:            3.5mm digital optical/analogue headphone out            3.5mm aux analogue input (Aux 1)            3.5mm digital optical input (Aux 2)            iPod mini-DIN input (Aux 3) (iPod docking cable available separately)            S-Video and composite outputs PAL/NTSC            Βάρος: 7.5kg</p>	<b>€ 3.050,00</b>
<b>MERIDIAN G SERIES &amp; REFERENCE - TWO CHANNEL CD PLAYERS</b>		
<b>G06</b> 	<p>24-bit CD Player – Unbalanced Outputs            CD Player με δυνατότητα αναπαραγωγής CD Audio, CD-R, CD-R/W            Analogue outputs: 1 x unbalanced phono &amp; 1 x balanced RCA            Digital outputs: S/PDIF, coax operating at up to 2 x CD sample rate, 24-bit, Toslink optical, RS232, Meridian comms (2 x DIN plus BNC)</p>	<b>€ 2.240,00</b>
<b>G06.2</b> 	<p>24-bit CD Player - Unbalanced Outputs            CD Player με δυνατότητα αναπαραγωγής CD Audio (CD-DA), CD-R, CD-R/W            Analogue outputs: 1 x unbalanced phono &amp; 1 x balanced RCA, 2.3V RMS fixed, Class A, αντίσταση 47Ω            Digital outputs: S/PDIF, coax και Toslink optical, Meridian comms (2 x 5-pin 240° DIN, BNC, RS232)</p>	<b>€ 2.750,00</b>
<b>G07</b> 	<p>24-bit CD Player – Unbalanced Outputs            CD Player με δυνατότητα αναπαραγωγής CD Audio, CD-R, CD-R/W            Analogue outputs: 1 x unbalanced RCA            Digital outputs: S/PDIF, coax operating at up to 2 x CD sample rate, 24-bit, Toslink optical, RS232, Meridian comms (2 x DIN plus BNC)</p>	<b>€ 2.135,00</b>
<b>G08</b> 	<p>CD Player με δυνατότητα αναπαραγωγής CD Audio, CD-R, CD-R/W            Analogue outputs: 1 x unbalanced RCA &amp; 1 x balanced XLR-3M,            Digital outputs: S/PDIF, coax operating at up to 2 x CD sample rate, 24-bit, Toslink optical, RS232, Meridian comms (2 x DIN plus BNC)</p>	<b>€ 3.255,00</b>
<b>G08.2</b> 	<p>CD Player με δυνατότητα αναπαραγωγής CD Audio (CD-DA), CD-R, CD-R/W), DTS-CD (bitstream out only: external DTS decoder required)            Analogue outputs: 1 unbalanced on phono, 1 balanced on XLR-3M: 2.3V RMS fixed, Class A, 47Ω αντίσταση            Digital outputs: S/PDIF (IEC60958), coax operating at up to 2 x CD sample rate (88.2kHz), 24-bit, και Toslink optical, Meridian Comms (2 x DIN, BNC, RS232)</p>	<b>€ 3.620,00</b>

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
<b>808 Version 2 CD Signature Reference</b>		
<b>808.3</b> 	Standard Chassis παρέχεται με: Digital Outputs – twin SpeakerLink, 1 x aux Analogue Outputs – 1 unbalanced on phono, 1 balanced on XLR-3M Audio Inputs – 6 x unbalanced analogue, 3 x coax, 2 x optical, 1 x SpeakerLink RS232 <sup>1</sup> , Meridian comms., 3 x triggers, RJ45 SpeakerLink Υπερδειγματοληψία 176,4 kHz (4 x CD sample rate)	<b>€ 14.950,00</b>
<b>ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΕΣ</b>		
<b>G01</b> 	Control Unit Audio inputs–7 x analogue unbalanced • 1 x internal tuner Audio outputs–2 x pre out • 2 x tape out • 1 x headphone	<b>€ 2.120,00</b>
<b>G01DAB</b> 	Control Unit Audio inputs–7 x analogue unbalanced 1 x internal DAB/FM tuner Audio outputs–2 x pre out • 2 x tape out • 1 x headphone	<b>€ 2.540,00</b>
<b>G02</b> 	Balanced Control Unit Audio inputs–3 x analogue balanced • 4 x analogue unbalanced Audio outputs–2 x pre out – balanced and unbalanced • 2 x tape out	<b>€ 2.600,00</b>
<b>G SERIES DVD – AUDIO / VIDEO PLAYERS</b>		
<b>G98DH</b> 	DVD - Audio / Video Player Audio outputs: 1 x MHR Smart Link • 1 x auxiliary digital Video inputs: 3 x composite and 3 x S-video (configurable as 1 x component and 6 x composite) Video outputs: 1 x composite and 1 x S-video • 1 x component • 1 X HDMI –with on board scaling	<b>€ 4.980,00</b>
<b>G98AH</b> 	DVD - Audio / Video Player Audio outputs: 1 x six ch. Analogue • 1 x coaxial digital for DSP speakers 1 x Toslink optical Video inputs: 3 x composite and 3 x S-video (configurable as 1 x component and 6 x composite) Video outputs: 1 x composite • 1 x S-video • 1 x component • 1 X HDMI –with on board scaling	<b>€ 5.390,00</b>

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
<b>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ DVD A/V PLAYERS TUNER</b>		
<b>G91DH</b> 	DVD - Audio / Video Player με ενσωματωμένο Tuner, DSP και Digital Surround Processor Audio inputs: 3 x two channel analogue • 2 x digital coax • 2 x digital optical • 1 x internal tuner Audio outputs: 1 x two ch. Analogue • 1 x digital for DSP speakers • 1 x MHR Smart Link for Upgradability Video inputs: 3 x composite and 3 x S-video (configurable as 1 x component and 6 x composite) Video outputs: 1 x composite and 1 x S-video • 1 x component • 1 X HDMI- with on board scaling Περιλαμβάνει Dolby digital, DTS and DVD-Audio decoding for 5.1 channels	<b>€ 5.085,00</b>
<b>G91A</b> 	DVD - Audio / Video Player με ενσωματωμένο Tuner Ενσωματωμένος επεξεργαστής Faroudja Video bandwidth High Definition <b>1080p</b> Audio inputs: 3 x two channel analogue • 2 x digital coax • 2 x digital optical • 1 x internal tuner Audio outputs: 1 x six ch. Analogue • 3 x two ch. digital for DSP speakers Video inputs: 2 x composite and 3 x S-video • 1 x component Video outputs: 1 x composite and 1 x S-video • 1 x component • 1 x HDMI- with on board scaling Περιλαμβάνει Dolby digital, DTS and DVD-Audio decoding for 5.1 channels	<b>€ 5.495,00</b>
<b>G92</b> 	DVD Player με ενσωματωμένο Tuner Ενσωματωμένος επεξεργαστής Faroudja Video bandwidth High Definition <b>1080p</b> Audio inputs: 3 x two channel analogue • 2 x digital coax • 2 x digital optical • 1 x internal AM/FM tuner Audio outputs: 1 x six ch. Analogue • 3 x two ch. digital for DSP speakers Video inputs: 2 x composite and 3 x S-video • 1 x component Video outputs: 1 x composite and 1 x S-video • 1 x component • 1 x HDMI- with on board scaling Περιλαμβάνει Dolby digital, DTS and DVD-Audio decoding for 5.1 channels	<b>€ 6.060,00</b>
<b>G96</b> 	DVD - Transport Ενσωματωμένος επεξεργαστής Faroudja Video bandwidth High Definition <b>1080i</b> Audio outputs: 1 x MHR Smart Link • 1 x auxiliary digital Video inputs: 2 x composite • 3 x S-video • 1 x component Video outputs: 1 x composite • 1 x S-video • 1 x component • 1 x HDMI- with on board scaling	<b>€ 5.050,00</b>
<b>800 VERSION 4D - CD, DVD-AUDIO / VIDEO COMPUTER</b>		
<b>800 V.4 D</b> 	Standard Chassis παρέχεται με: Digital Outputs – 1 x MHR Smart Link (three phono), 1 x aux Video Inputs – 2 x composite, 2 x S-video, 1 x component Video Outputs – composite, S-video, Component, progressive component and HDMI Other Connections – RS232 <sup>1</sup> , Meridian comms., 3 x triggers	<b>€ 19.500,00</b>
<b>800 V.4 DAX</b> 	Standard Chassis παρέχεται με: Digital Outputs – 1 x MHR Smart Link (three phono), 1 x aux Analogue Outputs – 1 x 6 channel unbalanced, 1 x 6 channel balanced Video Inputs – 2 x composite, 2 x S-video, 1 x component Video Outputs – composite, S-video, Component, progressive component and HDMI Other Connections – RS232 <sup>1</sup> , Meridian comms., 3 x triggers	<b>€ 21.000,00</b>



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
<b>SURROUND CONTROLLERS G Series &amp; REFERENCE</b>		
<b>G61</b> 	Surround Controllers Analogue audio inputs–1 x six channel • 5 x 2 channel (configurable) Digital audio inputs–2 x six channel MHR Smart Link (configurable) • 6 x coaxial • 5 x optical Audio outputs – 10 channels digital for Meridian DSP speakers • 8 channels analogue	<b>€ 4.400,00</b>
<b>861 VERSION 6 - SURROUND SOUND CONTROLLER</b>		
<b>861 V.6</b> 	Standard Chassis παρέχεται με: CO00 • RS232 <sup>1</sup> , 2 x Meridian comms, • 3 x triggers IE44 – 6x Digital Audio Inputs, Phono, 2 x Optical Audio Inputs, 1 x Toslink, 1 x SpeakerLink Input, RJ45, 1 x MMHR Input IA04 – 6 x Analogue Stereo Inputs, Phono OE14 – 8 x Digital Output, SpeakerLink, L, R, C, SUB, Side L, Side R, Rear L, Rear R CD and EF DSP cards for all processing including Room Correction	<b>€ 17.250,00</b>
<b>MERIDIAN ΣΕΙΡΑ 500 –Συστήματα HOME THEATER</b>		
<b>598DP</b> 	DVD • DVD/VIDEO • DVD/AUDIO • CD • VCD • MP3. 24bit /192KHz • RS232 <sup>1</sup> • MSR <sup>2</sup> Video output: Composite S-VHS • Component • Progressive with BNC, Audio output: Digital out μέσω MHR Smart Link	<b>€ 4.270,00</b>
<b>598AP</b> 	DVD • DVD/VIDEO • DVD/AUDIO • CD • VCD • MP3. 24bit /192KHz • RS232 <sup>1</sup> • MSR <sup>2</sup> Video output: Composite S-VHS • Component • Progressive with BNC Audio output: Multi channel analog out • digital coaxial • digital optical	<b>€ 4.470,00</b>
<b>ΕΝΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 96KHZ/24BIT (DIGITAL ACTIVE SPEAKER SYSTEMS)</b>		
<b>DSP33</b> 	Ενεργό ηχείο δύο δρόμων • τριών μεγαφώνων • με δύο ενσωματωμένα DSP & D/A converter 96kHz/24bit • 85W RMS Bass-65W RMS treble power amplifiers ανά μεγάφωνο • RS232 <sup>1</sup> • ύψος 40cm • από χυτό αλουμίνιο • Φινίρισμα: Black	<b>€ 3.150,00</b>
<b>DSP3100</b> 	Ενεργό ηχείο δύο δρόμων • δύο μεγαφώνων • με δύο ενσωματωμένα DSP & D/A converter 96kHz/24bit • 85W RMS Bass-65W RMS treble power amplifiers ανά μεγάφωνο • RS232 <sup>1</sup> • ύψος 47cm • από χυτό αλουμίνιο • Φινίρισμα: Black or Silver	<b>€ 5.050,00</b>
<b>S3100 stands</b>	Ειδικές βάσεις στήριξης προοριζόμενες για το ενεργό ηχείο Meridian <b>DSP3100</b> Φινίρισμα: Black or Silver	<b>€ 560,00</b>

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
<b>ΕΝΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 96KHZ/24BIT (DIGITAL ACTIVE SPEAKER SYSTEMS)</b>		
<b>DSP 3100 HC</b> 	Ενεργό ηχείο Center δύο δρόμων • τριών μεγαφώνων • με δύο ενσωματωμένα DSP & D/A converter 96kHz/24bit • 85W RMS Bass-65W RMS treble power amplifiers ανά μεγάφωνο • RS232 <sup>1</sup> • ύψος 47cm • από χυτό αλουμίνιο • Φινίρισμα: Black or Silver	<b>€ 2.960,00</b>
<b>DSP5000</b> 	Ενεργό ηχείο τριών δρόμων • με δύο ενσωματωμένα DSP & D/A converter 96kHz/24bit • 3X75W RMS power amplifiers ανά μεγάφωνο • RS232 <sup>1</sup> • MSR <sup>2</sup> • ύψος 90cm • Φινίρισμα: Black • Cherry	<b>€ 6.250,00</b>
<b>DSP 5000 VC</b> 	Ενεργό Vertical ηχείο center τριών δρόμων • με δύο ενσωματωμένα DSP & D/A converter 96kHz/24bit 3X75W RMS power amplifiers ανά μεγάφωνο • RS232 <sup>1</sup> • Φινίρισμα: Black Ash• Cherry	<b>€ 3.150,00</b>
<b>DSP 5200 V1.3</b> 	Ενεργό ηχείο τριών δρόμων • τριών μεγαφώνων • με δύο ενσωματωμένα DSP & D/A converter 96kHz/24bit 3X75W RMS power amplifiers ανά μεγάφωνο • RS232 <sup>1</sup> • MSR <sup>2</sup> • ύψος 90,3cm • Φινίρισμα: Black or Silver Lacquer	<b>€ 10.150,00</b>
<b>DSP 5200 HC</b> 	Κεντρικό ενεργό ηχείο Horizontal τριών δρόμων • τριών μεγαφώνων • με δύο ενσωματωμένα DSP & D/A converter 96kHz/24bit 3X75W RMS power amplifiers ανά μεγάφωνο • RS232 <sup>1</sup> • MSR <sup>2</sup> • ύψος 20cm • Φινίρισμα: Black or Silver Lacquer	<b>€ 5.300,00</b>
<b>DSP 5200 VC</b> 	Κεντρικό ενεργό ηχείο Vertical τριών δρόμων • τριών μεγαφώνων • με δύο ενσωματωμένα DSP & D/A converter 96kHz/24bit 3X75W RMS power amplifiers ανά μεγάφωνο • RS232 <sup>1</sup> • MSR <sup>2</sup> • ύψος 90,3cm • Φινίρισμα: Black Ash, Cherry, Maple, Rosewood, Black or Silver Lacquer	<b>€ 5.100,00</b>

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
<b>ΕΝΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΧΕΙΑ ΜΕ DSP 96KHZ/24BIT (DIGITAL ACTIVE SPEAKER SYSTEMS) STATE OF ART</b>		
<b>DSP7200</b> 	<p>Ενεργό ηχείο τριών δρόμων • τεσσάρων μεγαφώνων με τέσσερις ενσωματωμένους D/A converter 192kHz/24bit DSP 4x100W RMS class A ανά μεγάφωνο • ύψος 107,2cm • RS232<sup>1</sup> • MSR<sup>2</sup> Φινίρισμα: Black or Silver Lacquer</p>	<b>€ 26.300,00</b>
<b>DSP7200 HC</b> 	<p>Κεντρικό ενεργό ηχείο Horizontal τριών δρόμων • τεσσάρων μεγαφώνων με τέσσερις ενσωματωμένους D/A converter 192kHz/24bit DSP 4x100W RMS class A ανά μεγάφωνο • ύψος 29,5cm • RS232<sup>1</sup> • MSR<sup>2</sup> Φινίρισμα: Black or Silver Lacquer</p>	<b>€ 13.560,00</b>
<b>DSP7200 VC</b> 	<p>Κεντρικό ενεργό ηχείο Vertical τριών δρόμων • τεσσάρων μεγαφώνων με τέσσερις ενσωματωμένους D/A converter 192kHz/24bit DSP 4x100W RMS class A ανά μεγάφωνο • ύψος 107,2cm • RS232<sup>1</sup> • MSR<sup>2</sup> Φινίρισμα: Black or Silver Lacquer</p>	<b>€ 14.000,00</b>
<b>DSP8000</b> 	<p>Ενεργό ηχείο τεσσάρων δρόμων • οκτώ μεγαφώνων • με πέντε ενσωματωμένους D/A converter 192kHz/24bit DSP • 5X100W RMS power amplifiers class A ανά μεγάφωνο • RS232<sup>1</sup> • MSR<sup>2</sup> • ύψος 135cm • Φινίρισμα: Graphite, Silver, Piano - Lacquer Black Κάθε άλλος χρωματισμός +15%</p>	<b>€ 45.150,00</b>
<b>DSP8000VC</b> 	<p>Κεντρικό ενεργό ηχείο Vertical τεσσάρων δρόμων • οκτώ μεγαφώνων • με πέντε ενσωματωμένους D/A converter 192kHz/24bit DSP • 5X100W RMS class A ανά μεγάφωνο RS232<sup>1</sup> • ύψος 135cm • Φινίρισμα: Black Lacquer Φινίρισμα: Graphite, Silver, Piano - Lacquer Black Κάθε άλλος χρωματισμός +15%</p>	<b>€ 24.000,00</b>



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
<b>ΕΝΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΧΕΙΑ ΜΕ DSP 96KHZ/24BIT (DIGITAL ACTIVE SPEAKER SYSTEMS) STATE OF ART</b>		
<b>D 1500</b> 	Ενεργό Digital Sub Woofer με μεγάφωνο 12" και ενσωματωμένο D/A converter 96kHz/24bit • 100W power amplifier • RS232 <sup>1</sup> • Φινίρισμα: Black Ash	<b>€ 1.900,00</b>
<b>SW 1600</b> 	Ενεργό Ψηφιακό Sub Woofer με ενσωματωμένο επεξεργαστή D/A 96kHz/24bit • μεγάφωνο 12" • ισχύς 100W / RMS Digital inputs: 1 x S/PDIF coax input (1+ output), 32-96kHz, PCM using IEC958, or MHR connection support with auto-detection Analogue inputs: 3 x phono inputs: mono, left, right, 3x XLR balanced inputs : mono, left, right Απόκριση συχνότητας 20Hz-400Hz • ρύθμιση έντασης • ενεργό Low Pass Crossover 40Hz-150Hz • ρύθμιση φάσης • ασύρματο τηλεχειριστήριο MHR • βάρος 32 kgr • Φινίρισμα: Black	<b>€ 3.400,00</b>
<b>SW 5500</b> 	Ενεργό Ψηφιακό Sub Woofer με ενσωματωμένο επεξεργαστή D/A 96kHz/24bit • 2 μεγάφωνα 12" • ισχύς 300W / RMS Digital inputs: 1 x S/PDIF coax input (1+ output), 32-96kHz, PCM using IEC958, or MHR connection support with auto-detection Analogue inputs: 3 x phono inputs: mono, left, right, 3x XLR balanced inputs : mono, left, right Απόκριση συχνότητας 20Hz-400Hz • ρύθμιση έντασης • ενεργό Low Pass Crossover 40Hz-150Hz • ρύθμιση φάσης • ασύρματο τηλεχειριστήριο MHR • βάρος 55 kgr • Φινίρισμα: Black	<b>€ 4.700,00</b>

<sup>1</sup> RS 232: Θύρα Η/Υ για αναβαθμίσεις, έλεγχο και επικοινωνία

<sup>2</sup> MSR: Τηλεχειριστήριο συνολικών λειτουργιών των συσκευών Meridian (Meridian System Remote)

<sup>3</sup> MHR: Ειδικό σύστημα ψηφιακής επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων της Meridian (Smart Link)

Modular Cards για τις σειρές Reference				
800	861	ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Τιμή
<b>Audio Analogue Cards</b>				
√	√	<b>IA00</b>	Analog input – 6 pair RCA (για 800 αναπ. IE16)	<b>€ 985,00</b>
√	√	<b>IA10</b>	Analog input – 2 pair Balanced XLR (για 800 & 861 αναπ. IA00)	<b>€ 600,00</b>
√	√	<b>IA20</b>	Analog input – 3 pair RCA (για 800 & 861 αναπ. IA00)	<b>€ 600,00</b>
√	√	<b>IA30</b>	Phono Input Moving Coil 1 pair RCA (για 800 & 861 αναπ. IA00)	<b>€ 675,00</b>
√	√	<b>IA35</b>	Phono input Moving Magnet 1 pair RCA (για 800 & 861 αναπ. IA00)	<b>€ 675,00</b>
	√	<b>IA40</b>	Multi-channel analogue Input 6 line stereo RCA	<b>€ 1.195,00</b>
	√	<b>IA45</b>	Multi-channel analogue Input 6 line RCA 24/96	<b>€ 1.400,00</b>
√	√	<b>OA03</b>	Analog output fixed – 4 x 192 kHz RCA Unbalanced (ρυθμ. για 861)	<b>€ 1.000,00</b>
√	√	<b>OA13</b>	Analog output fixed – 4 x 192 kHz XLR balanced (ρυθμ. για 861)	<b>€ 1.000,00</b>
√		<b>OA23</b>	Analog output fixed – 1 pair RCA • 1 pair XLR	<b>€ 985,00</b>
	√	<b>TP00</b>	Tape Output – 2 pair x RCA • 1 x Headphone	<b>€ 885,00</b>
<b>Audio Digital Cards</b>				
√		<b>IE16</b>	Digital Input – 5 x Coaxial • 2 x Toslink • Tape & Bypass Out	<b>€ 1.140,00</b>
√	√	<b>ID20</b>	Digital Input – 2 x Coaxial • 2 x Toslink (για 800 αναπ. IE16)	<b>€ 700,00</b>
	√	<b>ID25</b>	Digital Input – 4 x Toslink	<b>€ 700,00</b>
√	√	<b>ID30</b>	Digital Input – 3 x AES/EBU on XLR • 1 x AT&T (για 800 αναπ. IE16)	<b>€ 775,00</b>
	√	<b>OE12</b>	Digital Output – 4 x Coaxial for Meridian DSP speakers only	<b>€ 775,00</b>
√		<b>OE22</b>	Digital Output – 1 x MHR Smart Link (three phono) • 1 x Aux	<b>€ 930,00</b>
	√	<b>RF00</b>	LD Input – 1 RF RCA • 1 x Dig. RCA • 1 x Toslink	<b>€ 985,00</b>
<b>Video Cards</b>				
	√	<b>VS00</b>	Video Card – 4 Comp • 4 x S-Video • Tape and Monitor	<b>€ 880,00</b>
	√	<b>VS10</b>	Video Card – 8 x SVHS in • 1 x SVHS out • 1 x Composite Video out	<b>€ 880,00</b>
	√	<b>VS20</b>	Video Card Component – 1 in and out for on screen display	<b>€ 880,00</b>
	√	<b>VS40</b>	Video Card – 8 composite in with tape and monitor	<b>€ 775,00</b>
	√	<b>VS50</b>	Video Card – 3 x component input & 1 x component output on BNC	<b>€ 725,00</b>
√		<b>VE10</b>	Video Output – Progressive on 3 x BNC	<b>€ 775,00</b>
√		<b>VE11</b>	Video Output – Progressive on 3 x BNC and DVI	<b>€ 1.245,00</b>
√		<b>VE12</b>	Video Output – Progressive on 3 x BNC and HDMI	<b>€ 1.245,00</b>
<b>Communication Cards</b>				
	√	<b>SL00</b>	Slave patch 4 x Din 180o	<b>€ 155,00</b>

Modular Cards για τις σειρές Reference				
800	861 V.6	ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Τιμή
<b>Optional Audio Analogue Cards</b>				
	√	<b>OA08</b>	Analog output card for 861 V.6 – 4 x 192 kHz RCA Unbalanced	<b>1.125,00</b>
	√	<b>OA18</b>	Analog output card for 861 V.6 – 4 x 192 kHz XLR Balanced	<b>1.125,00</b>
<b>Optional Audio Digital Cards</b>				
	√	<b>ID26</b>	Digital Input card for 861 V.6 – 4 x Toslink · 2 x SuperLink	<b>835,00</b>
	√	<b>ID40</b>	Sooloos card for 861 V.6 – RJ45 Ethernet	<b>1.500,00</b>

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
<b>Accessories</b>		
<b>G12</b>	Χειριστήριο IR Sensor	<b>€ 260,00</b>
<b>G Rack Kit</b>	G Rack Kit (Active)	<b>€ 665,00</b>
<b>MSR</b>	System Remote Control · Αντιγραφή δεδομένων άλλων τηλεκοντρόλ · μεταλλικό · φωτιζόμενο · δυνατότητα αντικατάστασης πλήκτρων	<b>€ 250,00</b>
<b>512</b>	External Slave patch για το communication των digital speakers	<b>€ 70,00</b>
<b>AC 11</b>	SpeakerLink Hub – Cat 5	<b>€ 600,00</b>
<b>AC 12</b>	SpeakerLink Accesory	<b>€ 670,00</b>
<b>M 81601</b>	Καλώδιο ηχείων Meridian Digital / τιμή ανά μέτρο	<b>€ 8,00</b>
<b>M 81940</b>	Καλώδιο Mini Precision Digital Coaxial / τιμή ανά μέτρο	<b>€ 7,00</b>
<b>M 81712</b>	Καλώδιο 500 Series Communications / τιμή ανά μέτρο	<b>€ 3,00</b>
<b>M 80033</b>	Active Link / τιμή ανά μέτρο	<b>€ 10,00</b>
<b>M or S lead</b>	1,5 m	<b>€ 145,00</b>
<b>M or S lead</b>	8,0 m	<b>€ 230,00</b>
<b>M or S lead</b>	14,0 m	<b>€ 295,00</b>

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
<b>HDMAX</b>		
<b>HDMAX 121</b> 	HDMI Extender – 1 x HDMI Inputs, 1 x HDMI Output	<b>€ 500,00</b>
<b>HDMAX 421</b> 	HDMI Switcher με 4 HDMI εισόδους και 1 HDMI έξοδο Συνδέσεις: 1 Meridian Comms DIN connector 1 Meridian Comms BNC connector 1 DB9 RS232 interface (9600 bits/sec, 8N1) 1 Power input socket (barrel type, centre positive) Ένδειξη LED για κάθε είσοδο HDMI, διακόπτης στην εμπρόσθια όψη για την επιλογή εισόδων. Συμβατό με αναλύσεις: 480i, 480p, 720p, 1080i, και 1080p DTV Διαστάσεις: 2,20cm (Π) x 0,44cm (Υ) x 1,20 cm (Β)	<b>€ 1.035,00</b>
<b>HD 621</b> 	HDMI Switcher με 6 HDMI εισόδους και 1 HDMI έξοδο Συνδέσεις: 1 Meridian Comms DIN connector 1 Meridian Comms BNC connector 1 DB9M Sub RS232 serial connector 1 Power input (IEC connector) 8-channel MMHR digital audio out (RJ45) 8-channel coax digital audio out (4 x phono) Ένδειξη LED για κάθε είσοδο HDMI, διακόπτης στην εμπρόσθια όψη για την επιλογή εισόδων. Με ενσωματωμένο σύστημα FIFO Buffering (First In-First Out buffersystems) για σημαντική βελτίωση της ανάλυσης του σήματος PCM μέσω του HDMI.	<b>€ 2.385,00</b>
<b>MP MAX 221</b> 	Μετατροπέας High-resolution 2 καναλιών 24-bit, 96kHz A/D και S/PDIF format Συνδέει stereo και αναλογικά στοιχεία σε ηχεία Meridian DSP ή άλλες εισόδους S/PDIF Μετατρέπει είσοδο S/PDIF Optical σε έξοδο S/PDIF Coax Είσοδοι: 3.5mm stereo jack, optical S/PDIF, dual phono, line/ headphone level Έξοδοι: Coax S/PDIF phono Τροφοδοσία: DC Input 6 to 15V, 150mA (PSU included) USB Supply, 5Vdc 150mA Signal to noise ratio: ≥ 100dB THD + Noise: ≥ 84dB Διαστάσεις: 12,3cm (Π) x 0,37cm (Υ) x 0,82cm (Β) Βάρος: 300gr	<b>€ 390,00</b>

- \* Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%
- \* Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο
- \* Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση